

梱包仕様

発注数量と梱包形態一覧表

パッケージ			Fig.	仕様コード	端子めっき	質量	MSL	備考	規定発注単位(個)	内装梱包			外装梱包(例)			外装梱包寸法(mm)		
JEDECパッケージコード	JEITAコード	ハウスネーム								梱包方法	数量(個/箱)	数量(個/箱)	質量(kg)	L	W	H		
-	-	AX057	A1	-5060 -5070	Sn	約 190mg	-	標準仕様 標準仕様	4,000 3,000	テーピング/つづら折箱 幅 52mm テーピング/つづら折箱 幅 26mm	4,000 3,000	32,000 36,000	7.5 6.2	330 340	280 275	270 230		
-	-	AX06	SIDAC A2 A3	-7000 -7060 -7061 -7070	Sn-Bi	約 210mg	-	標準仕様	4,000	テーピング/つづら折箱 幅 52mm	4,000	20,000	5.9	480	355	230		
-	-	AX078	TVS SIDAC ダイオード A4	-7000 -7060 -7070 -5000 -5060 -5070	Sn-Bi Sn	約 390mg	-	標準仕様	2,000	テーピング/つづら折箱 幅 52mm テーピング/つづら折箱 幅 26mm バルク	2,000 1,500 200	32,000 18,000 16,000	14.7 7.2 7.9	325 325	325 260 230	420 260 230		
-	-	AX10	TVS SIDAC ダイオード A5 A6	-7000 -7061 -5000 -5060 -5061	Sn-Bi Sn	約 640mg	-	標準仕様	1,200	テーピング/つづら折箱 幅 52mm テーピング/リール径 300 φ 幅 52mm バルク	1,200 2,500 200	18,000 12,500 16,000	14.4 10.8 11.1	325 325	325 420 230	420 420 230		
-	-	AX14	A7	-5000 -5060 -5061	Sn	約 1.1g	-	標準仕様	1,200	テーピング/つづら折箱 幅 52mm テーピング/リール径 300 φ 幅 52mm バルク	1,200 2,500 200	9,600 12,500 16,000	11.2 13.0 17.5	325 355	325 355	260 350		
DO-219AB 類似	SC-109	G1F	面実装	B1	-5063R	Sn	約 12mg	1	4,000	テーピング/リール径 180 φ	24,000	48,000	1.6	180	205	210		
DO-219AA 類似	-	M1F	面実装	B2	-6063	Sn	約 25mg	1	2,500	テーピング/リール径 180 φ	15,000	75,000	4.5	405	210	220		
DO-214AC	-	1F CF	面実装	B3 B4	-5103 -5053 -5073	Sn	約 60mg	1	標準仕様	2,000	テーピング/リール径 180 φ テーピング/リール径 330 φ	8,000 45,000	4.1 10.8	340 395	195 245	205 395		
-	SC-110B	CE	面実装	B5	-5063R	Sn	約 30mg	-	3,000	テーピング/リール径 180 φ	12,000	24,000	1.6	180	205	210		
DO-214AA 類似	-	M2F	面実装	B6 B7 B8	-5063 -5073	Sn	約 75mg	1	標準仕様	1,000	テーピング/リール径 180 φ テーピング/リール径 330 φ	4,000 4,000	20,000 48,000	3.4 8.6	340 395	195 245	205 395	
-	-	2F	面実装	B9 B10 B11	-5103 -5063 -5073	Sn	約 180mg	1	標準仕様	750	テーピング/リール径 180 φ テーピング/リール径 330 φ	3,000 3,000	15,000 36,000	4.2 9.2	340 395	195 245	205 395	
-	-	SOPA-4	面実装	C1	-7062	Sn-Bi	約 90mg	1	1,000	テーピング/リール径 180 φ	1,000	20,000	3.6	340	195	205		
TO-269AA	-	1Z	面実装	C2	-7102 -7062 -7062 -7072	Sn-Bi	約 130mg	1	標準仕様	3,000	テーピング/リール径 330 φ	3,000	15,000	4.6	340	340	120	
-	-	1N	面実装	C4	-7102 -7062	Sn-Bi	約 290mg	1	標準仕様	100	スティック	100	15,000	3.2	545	145	110	
-	-	1NA	面実装	C6	-7102 -7062	Sn-Bi	約 290mg	1	標準仕様	1,000	テーピング/リール径 250 φ	1,000	10,000	5.5	275	285	295	
-	-	1W	面実装	C8	-7102 -7062 -7072	Sn-Bi	約 500mg	1	標準仕様	3,000	テーピング/リール径 330 φ	3,000	15,000	4.0	405	210	220	
-	-	D3K	リード	D1	-7000	Sn-Bi	約 1.5g	-	500	バルク	500	2,500	4.0	210	188	200		
-	-	2S	リード	D2	-7000	Sn-Bi	約 2.1g	-	100	バルク	500	6,000	14.4	410	380	170		
-	-	3S	リード	D3	-7000	Sn-Bi	約 3.9-4.5g	-	50	バルク	250	2,000	9.5	310	285	196		
-	-	5S	リード	D4	-7000	Sn-Bi	約 6.3-7.5g	-	50	バルク	250	2,000	14.5	330	330	215		
-	-	JB	リード	D5	-7000	Sn-Bi	約 2.7g	-	250	バルク	250	2,000	7.4	287	301	169		
-	-	JA	リード	D6	-7000	Sn-Bi	約 4.5g	-	250	バルク	250	2,000	9.0	327	329	185		
-	-	TSB	リード (4pin) リード (5pin)	D7 D8	-7000	Sn-Bi	約 20g	-	100	バルク	100	400	9.8	351	269	164		
-	-	JC	リード (4pin) リード (5pin)	D7 D8	-7500	Sn-Bi	約 20g	-	40	トレイ	40	200	5.6	503	356	135		
-	-	JF	リード	D9	-7500	Sn-Bi	約 25g	-	40	トレイ	40	200	5.6	503	356	135		
-	-	JH	リード	D10	-7501	Sn-Bi	約 31g	-	40	トレイ	40	200	5.6	503	356	135		
-	-	D6K	リード	D11	-7000	Sn-Bi	約 4g	-	500	バルク	500	2,000	8.0	260	220	222		
-	-	MCP	面実装	E1	-4062 -4072	Ni	約 1.9g	1	標準仕様	300	テーピング/リール径 255 φ テーピング/リール径 330 φ	300 600	1,500 1,800	5.0 5.5	280 335	275 345	190 110	

パッケージ			Fig.	仕様コード	端子めっき	質量	MSL	備考	規定発注単位(個)	内装梱包			外装梱包(例)			外装梱包寸法(mm)		
JEDECパッケージコード	JEITAコード	ハウスネーム								梱包方法	数量(個/箱)	数量(個/箱)	質量(kg)	L	W	H		
-	-	D30VC	リード	E2	-4000	Ag	約 12g	-	100	トレイ	100	500	7.0	375	285	160		
-	-	S2VB	リード	E3	-5000	Sn-Ag-Cu	約 3.0g	-	100	トレイ	100	1,000	3.6	265	255	170		
-	-	S4VB	リード	E4	-5000	Sn-Ag-Cu	約 5.2g	-	100	トレイ	100	1,000	5.9	315	285	220		
-	-	S5VB	リード	E5	-5000	Sn-Ag-Cu	約 9.1g	-	100	トレイ	100	1,000	10.4	415	285	300		
-	-	S10VB	リード	E6	-5000	Sn-Ag-Cu	約 8.0g	-	100	トレイ	100	1,000	9.3	375	285	270		
-	-	S15VB	リード	E7	-4000	Ag	約 16g	-	100	トレイ	100	500	9.0	415	285	180		
-	-	S25VB	リード	E8	-4000	Ag	約 21g	-	60	バルク	60	300	7.0	335	205	165		
-	-	S50VB	リード	E9	-4000	Ag	約 28g	-	50	トレイ	50	200	6.2	335	205	165		
-	-	S3WB	リード	E10	-5000	Sn-Ag-Cu	約 5.1g	-	100	トレイ	100	1,000	6.1	315	285	220		
-	-	S10WB	リード	E11	-5000	Sn-Ag-Cu	約 9.0g	-	100	トレイ	100	1,000	9.3	375	285	270		
-	-	S15WB	リード	E12	-5000	Sn-Ag-Cu	約 16g	-	100	トレイ	100	1,000	15.1	415	285	300		
-	-	S20WB	リード	E13	-5000	Sn-Ag-Cu	約 20g	-	100	トレイ	100	700	15.0	415	285	300		
-	-	SVTA	リード	E14	-5000	Sn-Ag-Cu	約 30g	-	50	トレイ	50	250	8.7	460	295	240		
-	-	SVT	リード	E15	-4000	Ag	約 31g	-	45	バルク	200	200	13.6	335	205	165		
-	-	Module	-	F1 F2 F3	-4000	Ni	約 42-66g	-	25	トレイ	100	200	13.4	480	330	210		
-	-	MG001	リード	F4	-7101	Sn-Bi	約 10g	-	15	スティック	15	450	7.1	623	232	144		
-	-	MG031	リード	F5	-7101	Sn-Bi	約 7.7g	-	12	スティック	12	600	8.5	573	281	127		
-	-	MG032	-	F6	-4500	Ni	約 340g	-	24	トレイ	24	24	8.0	610	315	140		
-	-	MG038	-	F7	-4500	Ni	約 180g	-	40	トレイ	40	40	9.0	425	360	155		
-	-	MG048	リード	F8	-7101	Sn-Bi	約 7.7g	-	9	スティック	9	108	4.9	533	244	130		
-	-	MG060	-	F9	-4500	Ni	-	-	40	トレイ	40	40	9.0	425	360	155		
-	-	MG061	-	F10	-4500	Ni	-	-	40	トレイ	40	40	11.0	425	360	155		
-	-	MG055	-	F11	-	Ni	約 170g	-	-	トレイ	48	-	10	-	-	-		
-	-	MG073	-	F12	-	Ni	約 85g	-	-	トレイ	-	-	-	-	-	-		
-	SC-63	E-pack	DE5VE40のみ	G1	-5101 -5061 -5071 -7101 -7061 -7071	Sn Sn-Bi	約 310mg	1	標準仕様	80	スティック	80	10,000	6.9	560	130	109	
-	SC-63	E-pack	その他	G1	-5101 -5061 -5071 -7101 -7061 -7071	Sn Sn-Bi	約 310mg	1	標準仕様	1,500	テーピング/リール径 250 φ テーピング/リール径 330 φ	1,500 3,000	6,000 12,000	2.9 5.5	260 335	260 99		
TO-252AA	-	FB	面実装	G2	-5071	Sn	約 320mg	1	標準仕様	3,000	テーピング/リール径 330 φ	6,000	36,000	18.2	380	365	390	
TO-252AB 類似	SC-63	FE	面実装	G3	-5061 -5071	Sn	約 320mg	1	標準仕様 Diのみ	1,500	テーピング/リール径 254 φ テーピング/リール径 330 φ	1,500 3,000	6,000 12,000	2.9 5.5	260 335	260 99		
TO-277A 類似	-	FY	面実装	G4	-5063R	Sn	約 110mg	1	標準仕様	1,500	テーピング/リール径 180 φ	6,000	30,000	5.0	405	210	220	
TO-252AA 類似	-	FR	面実装	G5	-5071	Sn	約 350mg	1	標準仕様	3,000	テーピング/リール径 330 φ	3,000	12,000	6.3	348	348	122	
-	-	LA	面実装	G6	-5070	Sn	約 100mg	1	標準仕様	3,000	テーピング/リール径 330 φ	3,000	12,000	3.0	350	350	135	
MO-235B 類似	-	LF	面実装	G7	-5071	Sn	約 100mg	1	標準仕様	5,000	テーピング/リール径 330 φ	10,000	50,000	11.6	385	370	238	
MO-235B	-	LF_Dual	面実装	G8	-5071	Sn	約 100mg	1	標準仕様	5,000	テーピング/リール径 330 φ	10,000	50,000	11.6	385	370	238	
MO-299B	-	LG	面実装	G9 G10	-5070	Sn	約 0.8g	1	標準仕様	2,000	テーピング/リール径 330 φ	2,000	12,000	14.5	365	380	390	
-	SC-83 類似	STO-220	面実装	H1	-7102 -7072	Sn-Bi	約 1.4g	1	標準仕様	50	スティック	50	4,500	9.5	555	145	110	
-	SC-83 類似	FD	面実装	H2	-5072	Sn	約 1.5g	1	標準仕様	1,000	テーピング/リール径 330 φ	1,000	3,000	6.0	336	336	119	
TO-263AB	-	FZ	面実装	H6	-5071	Sn	約 1.5g	-	1,000	テーピング/リール径 330 φ	1,000	3,000	7.0	375	360	165		
TO-263SC	-	FZ-7p	面実装	H7	-5071	Sn	約 1.5g	-	1,000	テーピング/リール径 330 φ	1,000	3,000	7.0	375	360	165		
-	SC-91A	FTO-220	リード	J1 J6	-7600	Sn-Bi	約 1.9g	-	100	バルク	2,000	4,000	8.3	365	220	335		
-	SC-91	FTO-220																