

電気サージ保護デバイス搭載 [IEC61000-4-5 Level4適合]

普通充電器スタンド 壁掛けタイプ

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用 パブリックスペース向け

EV/PHEV
AC CHARGERS
PM-CS05-S



ShinDengen
New power. Your power.

特長



高品質・高機能電源

- IEC61851 JARI A0001:2014 (JARI新基準認証品)
- SAE J1772規格に準じた充電方式の採用により、高信頼の充電を実現しております。
- サージ保護デバイスを搭載しておりますので、雷等のサージから本器を保護します。(IEC61000-4-5 Level4適合)



雷害保護



防塵・防水機能



ステンレス鋼

優れた耐環境性

- IP55準拠の防塵、防水性能で屋外設置に対応。(充電コネクタはIP44準拠)
- 外装は耐食性も優れたステンレス鋼を採用し、粉体塗装を施しています。



充電プラン設定機能

豊富な充電機能

- 認証機能 ① ICカード認証、② 認証なしから選択できます。
- 充電プラン設定機能 充電時間を決めて、充電を終了させることが可能です。



通信機能

通信機能

- 通信機能によりPCから各種監視・制御ができます。
- 充電日時や利用時間・充電量など最大2000件を本器に記録し、PCにログファイルをダウンロードすることが可能です。
- 複数の充電器において充電器状態をアイコンの種類を変えて表示します。
- 充電器で故障発生時には最前画にLED表示し、エラーを知らせます。
- 複数の充電器に対して、個別に上限電流を設定することが可能です。



高メンテナンス

高メンテナンス

- 前画扉を開閉できますので、保守作業が容易です。



自動ロック

セキュリティロック

- 充電コネクタのセキュリティロックにより、いたずらを防止します。

仕様

項目	仕様
型式	PM-CS05-S
定格入力	単相AC200V 50Hz/60Hz
連続定格電流	20A
連続使用定格電流	18A (車両への充電電流)
保護機能	漏電遮断器搭載：15mA以上の漏電電流を検出した場合に車両への供給を停止します 過電流検出：車両への供給電流が20A以上流れた場合に自動で供給を停止します 充電カプラ自動ロック機能搭載：利用者が認証された場合にロックを開錠します
充電方式	IEC61851-1
環境条件	-10℃~45℃
防水防塵	JIS C 0920 IP55準拠 (但し充電コネクタはIP44準拠)
外形寸法	W300×H655×D225mm (突起部除く)
質量	22kg以下
充電コネクタ	電気用品安全法 (PSE) 適合品、SAE J1772準拠
雷害保護機能	IEC61000-4-5 Level4適合
その他	ICカード認証機能搭載

新電元工業株式会社

www.shindengen.co.jp

本社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 (新大手町ビル)
TEL: 03-3279-4431 (代表)

大阪支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場2-3-2 (南船場ハートビル)
TEL: 06-6264-7770 (代表)

名古屋支店

〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 (名古屋第一ビル)
TEL: 052-221-1361 (代表)

お問い合わせ先

営業統括部 販売促進課

TEL: 03-3279-4497 FAX: 03-3279-4495

お問い合わせ先

注意

本製品をご使用の際には必ず取扱説明書をご確認の上、ご使用願います。
本装置は日本国内仕様品です。日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧・仕様環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。
このカタログ記載商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店窓口へご確認ください。
このカタログに記載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により実際の色と異なる場合があります。
このカタログの記載内容は製品改良などのため、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
ご購入の前に必ず最新のカタログ情報であることをご確認の上ご発注願います。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

輸出規制について

本カタログ製品の輸出規制に関しましては、事前に担当営業窓口にお問い合わせください。

